



2017 / 2018

KLIMAAANLÆG PRESTIGE PLUS



SPECIFIKATION

PRESTIGE PLUS

9k
F09MK

12k
F12MK



WI-FI
FORBEREDT



4-VEJS AUTO
VUGNING



PLASMASTER



MULTI
BESKYTTELSE
FILTER



MICRO
STØVFILTER



LAVT
STØJNIVEAU
19 DB



10-ÅRS GARANTI
PÅ INVERTER
KOMPRESSOR

| | | F09MK.NSM | | F12MK.NSM | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| Kølekapacitet (Min./Nom./Maks.) | (Min./Rated/Max) | W | 300 / 2500 / 4000 | 300 / 3500 / 4250 | |
| | Heating 0°C (Rated) | W | 4820 | 5250 | |
| | Heating -7°C (Rated) | W | 4820 | 5250 | |
| | Heating -15°C (Rated) | W | 4730 | 5100 | |
| | Heating -20°C (Rated) | W | 4000 | 4620 | |
| | Heating -25°C (Rated) | W | 3380 | 3880 | |
| Strømforsyning (Køling/Varme) | W | 500 / 593 | 833 / 785 | | |
| EER | W/W | 5.1 | 4.2 | | |
| S.E.E.R. | | 9.4 | 9.1 | | |
| P design C | Kw | 2.5 | 3.5 | | |
| COP | W/W | 5.4 | 5.1 | | |
| S.C.O.P. | | 5.2 | 5.1 | | |
| P design H | Kw | 3.2 | 3.8 | | |
| Energimærket (Køling/Varme) | | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | | |
| Lydtryk (Køling) | Dvale | dBa | 19 | 19 | |
| | Lavt | dBa | 29 | 29 | |
| | Mellemstør | dBa | 37 | 37 | |
| | Højt | dBa | 42 | 42 | |
| Sound Pressure (Heating) | Lavt | dBa | 29 | 29 | |
| | Mellemstør | dBa | 37 | 37 | |
| | Højt | dBa | 42 | 42 | |
| | Lydeffekt (Køling, høj) | dBa | 60 | 60 | |
| Arbejdsstrøm (Køling) (Nominel/Maks.) | A | 2.3 / 5.6 | 3.9 / 6.0 | | |
| Arbejdsstrøm (Varme) (Nominel/Maks.) | A | 2.9 / 7.0 | 3.7 / 7.4 | | |
| Indkoblingsstrøm (Køling/Varme) (Nominel) | A | 2.3 / 2.9 | 3.9 / 3.7 | | |
| Strømforsyning | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | | |
| Afbryder | A | 15 | 15 | | |
| Strømforsyningskabel | N x mm ² | 3*1.0 | 3*1.0 | | |
| Strøm- og transmissionskabel | N x mm ² | 4*1.0 (inkl. jord) | 4*1.0 (inkl. jord) | | |
| Mål | mm | 875*295*235 | 875*295*235 | | |
| Nettovægt | kg | 11.5 | 11.5 | | |
| Blæsemotoreffekt | W | 30 | 30 | | |
| Outdoor Unit | | F09MKU24A | | F12MKU24A | |
| Driftsområde (Køling, Min.-Maks.) | °CDB | -10-48 | -10-48 | | |
| Driftsområde (Varme, Min.-Maks.) | °CWB | -25-24 | -25-24 | | |
| Lydtryk (Køling/Varme) (Høj) | dBa | 48 / 50 | 48 / 50 | | |
| Lydeffekt (Køling, høj) | dBa | 65 | 65 | | |
| Lufthastighed (Høj) | m ³ /min | 49 | 49 | | |
| Rørføring | Længde (Odu/Idu) | Min | 3 | 3 | |
| | | Max | 20 | 20 | |
| | Hævning (Odu/Idu) | Max | 10 | 10 | |
| Rørføring Forbindelse | Væske OD (Udvendigt) | mm / (tomme) | 6.35 / (1/4) | 6.35 / (1/4) | |
| | Gas OD (Udvendigt) | mm / (tomme) | 9.52 / (3/8) | 9.52 / (3/8) | |
| | Afløb OD (Udvendigt) | mm / (tomme) | 21.5 / 0.85 | 21.5 / 0.85 | |
| Kølemedie | Type | | R410A | R410A | |
| | Udleder ved 7,5 m Yderligere udledning | g | 1,150 | 1,150 | |
| Blæsemotoreffekt | g/m | 20 | 20 | | |
| Kompressortype | W | 85 | 85 | | |
| Nettovægt | | Twin Rotary | Twin Rotary | | |
| Mål | kg | 42.5 | 42.5 | | |
| | mm | 870*650*330 | 870*650*330 | | |
| Funktioner | | | | | |
| Temperaturstyring | | 0 | 0 | | |
| Forfilter (vaskbart/beskytter mod svamp) | | 0 | 0 | | |
| Ioniseringsanlæg (Plasmaster Ionizer Plus eller Plasmaster) | | 0 | 0 | | |
| 3M Filter (Multi Protection Filter eller Micro Dust Filter) | | 0 | 0 | | |
| Automatisk rengøring | | 0 | 0 | | |
| CHAOS Wind (Auto Wind) | | 0 | 0 | | |
| Trin, Blæser/Køling/Varme | | 5/6/6 | 5/6/6 | | |
| Styring af luftretning (op&ned) | | 0 | 0 | | |
| Styring af luftretning (venstre&højre) | | 0 | 0 | | |
| Fjernbetjeningstype | | Bedre | Bedre | | |
| Indstilling af temperaturområde (Køling/Varme) | | 18-30 / 16-30 | 18-30 / 16-30 | | |
| Selvdiagnose | | 0 | 0 | | |
| Timer | | 0 | 0 | | |
| Dvaletilstand | | 0 | 0 | | |
| Soft Dry tilstand | | 0 | 0 | | |
| Udskudt genstart (minut) | | 3 min | 3 min | | |
| Afslusning (Defrost) | | 0 | 0 | | |
| Hot Start | | 0 | 0 | | |
| Jet Cool | | 0 | 0 | | |
| Low Ambient tilstand | | 0 | 0 | | |
| LG Smart AC (Wi-Fi App.) | | Integreret | Integreret | | |
| Tør kontakt | | 0 | 0 | | |
| Fjernbetjening m/ledning | | 0 | 0 | | |
| Lav varme MODE | | 0 | 0 | | |